


K-DRG MULTIFIX MINI

Pressure regulators

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada | Max. 16 bar |
| Temperatura do fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Material de vedação | NBR |
| Tampa da mola | POM-brass |
| Carcaça | Die-cast zinc |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Instruções de encomenda

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Artigo

| Descrição | Rosca | Faixa de regulação | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Tamanho |
|----------------|-------|--------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 00 03 | G 1/8 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 04 | G 1/8 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 01 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 02 | G 1/8 | 0.5 - 16 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 05 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 06 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 07 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

Acessório para

| | |
|---------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |