
# K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

# Ball valves



Características			
Temperatura do fluido	max. 60 °C		
Temperatura ambiente	Max. 60 °C		
Acionamento	Twist knob, rotatable 90°		
Fluxo	1800 l/min		
Conexão de purga	Silencer G 1/4		
Material de vedação	NBR		
Carcaça	Die-cast zinc		
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar		





#### Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar. Outras indicações a pedido.

## Descrição

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

## **Artigo**

Descrição	Rosca	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Tamanho	
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0	
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0	

Acessório para	
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted