
K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Fluxo	350 l/min
Dimensão dos poros no elemento filtrante	5 µm
Material de vedação	NBR
Tampa da mola	POM-brass
Carcaça	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.
The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 06 65	G 1/8	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5
K- 07 25 06 66	G 1/4	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.