

K-NEBELOELER PC-BEHAEL STANDARD-MINI

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Fluxo	650 l/min
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc, painted silver
Acessório para gotejamento	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Outras indicações	User manual on request



Descrição

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 83	G 1/8	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5
K- 07 25 08 85	G 1/4	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5

Acessório para

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass