


K-WTEH 3-TLG MET MANO T STANDARD-MI

Service units, 3-piece with metal bowl and pressure gauge, metal sight dome

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Fluxo	350 l/min (2-piece), 300 l/min (3-piece)
Dimensão dos poros no elemento filtrante	5 µm
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc, painted silver
Acessório para gotejamento	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Compact, two or three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 14 53	G 1/8	0.5 - 10 bar	130,0	143,0 mm	49,0	94,0	5
K- 07 25 14 55	G 1/4	0.5 - 10 bar	130,0	143,0 mm	49,0	94,0	5

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass