
K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plugin connector



Características	
Pressão operacional	máx. 10 bar
Faixa de temperatura	0 °C to +70 °C
Parafuso oco, braço giratório, parafuso de regulagem	Nickel-plated brass
Peças interiores	Brass with a bare metal surface
Vedação dos lábios O-Ring	NBR
Vedações (imperdíveis)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Artigo						
Descrição	C (mm)	para mangueira	Rosca	SW	B (mm)	
K- 07 15 04 65	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9	
K- 07 15 04 66	21,7	6 mm	M 5	8 mm	38,9	
K- 07 15 04 70	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 04 71	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 04 72	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 04 68	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,4	
K- 07 15 04 69	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,4	
K- 07 15 04 67	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,4	