

# K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Características

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Pressão operacional                                  | máx. 10 bar                        |
| Faixa de temperatura                                 | 0 °C to +70 °C                     |
| Parafuso oco, braço giratório, parafuso de regulagem | Nickel-plated brass                |
| Peças interiores                                     | Brass with a bare metal surface    |
| Vedação dos lábios O-Ring                            | NBR                                |
| Vedações (imperdíveis)                               | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. <br>On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Artigo

| Descrição      | C (mm) | para mangueira | Rosca | SW    | B (mm) |
|----------------|--------|----------------|-------|-------|--------|
| K- 07 15 04 83 | 18,6   | 4 mm           | M 5   | 8 mm  | 38,9   |
| K- 07 15 04 87 | 20,6   | 4 mm           | G 1/8 | 14 mm | 42,0   |
| K- 07 15 04 88 | 22,7   | 6 mm           | G 1/8 | 14 mm | 42,0   |
| K- 07 15 04 89 | 23,7   | 8 mm           | G 1/8 | 14 mm | 42,0   |
| K- 07 15 04 85 | 24,2   | 6 mm           | G 1/4 | 17 mm | 51,0   |
| K- 07 15 04 86 | 24,7   | 8 mm           | G 1/4 | 17 mm | 51,0   |
| K- 07 15 04 84 | 26,8   | 10 mm          | G 1/4 | 17 mm | 51,0   |