

K-WKV 3/2 SCHLS SCHNVERSCHR

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Características

| | |
|---|---|
| Pressão operacional | máx. 8 bar |
| Faixa de temperatura | 0 °C to +70 °C |
| Rosca Painel de instrumentos | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Peças interiores | Brass with a bare metal surface |
| Material de vedação | NBR |
| Parafusos oco, braço giratório, alavanca basculante | Nickel-plated brass |
| Vedações (imperdíveis) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artigo

| Descrição | Modelo | C (mm) | para mangueira | Rosca | SW | B (mm) |
|----------------|----------|-----------|----------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 24 | 3/2 vias | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 25 | 3/2 vias | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 26 | 3/2 vias | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 27 | 3/2 vias | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 20 | 3/2 vias | 22,0 | G 1/4 IG | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 22 | 3/2 vias | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 23 | 3/2 vias | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 21 | 3/2 vias | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |