

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Fluidos | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated |
| Pressão operacional | máx. 10 bar |
| Pressão de resposta | 0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80) |
| Faixa de temperatura | -10 °C to +80 °C |
| Haste do êmbolo | C45 steel, hard chrome-plated |
| Tubo | Aluminium alloy, anodised |
| Diâmetro da cabeça | Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium |
| Êmbolo | Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetel) resin, Ø 80 alu/PTFE |
| Vedação da haste do êmbolo | NBR (additional charge for PU and FKM) |
| Vedação do êmbolo | NBR (additional charge for PU and FKM) |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

Informações adicionais

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

Artigo

| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Conexão | Rosca interna Haste do êmbolo |
|----------------|----------|------------|---------|-------------------------------|
| K- 07 15 11 31 | 12 mm | 5 | M 5 | M 3 |
| K- 07 15 11 32 | 12 mm | 10 | M 5 | M 3 |
| K- 07 15 11 33 | 12 mm | 25 | M 5 | M 3 |
| K- 07 15 11 34 | 12 mm | 30 | M 5 | M 3 |
| K- 07 15 11 35 | 12 mm | 40 | M 5 | M 3 |
| K- 07 15 11 36 | 16 mm | 5 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 37 | 16 mm | 10 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 38 | 16 mm | 25 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 39 | 16 mm | 30 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 40 | 16 mm | 40 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 41 | 20 mm | 5 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 42 | 20 mm | 10 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 43 | 20 mm | 25 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 44 | 20 mm | 30 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 45 | 20 mm | 40 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 46 | 20 mm | 50 | M 5 | M 5 |
| K- 07 15 11 47 | 25 mm | 5 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 48 | 25 mm | 10 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 49 | 25 mm | 25 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 50 | 25 mm | 30 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 51 | 25 mm | 40 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 52 | 25 mm | 50 | G 1/8 | M 5 |
| K- 07 15 11 53 | 32 mm | 5 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 54 | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 55 | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 56 | 32 mm | 30 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 57 | 32 mm | 40 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 58 | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 59 | 40 mm | 5 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 60 | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 61 | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 62 | 40 mm | 30 | G 1/8 | M 6 |



Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

19.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)



Artigo

| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Conexão | Rosca interna Haste do êmbolo |
|----------------|----------|------------|---------|-------------------------------|
| K- 07 15 11 63 | 40 mm | 40 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 64 | 40 mm | 50 | G 1/8 | M 6 |
| K- 07 15 11 65 | 50 mm | 5 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 66 | 50 mm | 10 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 67 | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 68 | 50 mm | 30 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 69 | 50 mm | 40 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 70 | 50 mm | 50 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 71 | 50 mm | 70 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 72 | 63 mm | 5 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 73 | 63 mm | 10 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 74 | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 75 | 63 mm | 30 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 76 | 63 mm | 40 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 77 | 63 mm | 50 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 78 | 63 mm | 70 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 11 79 | 80 mm | 5 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 80 | 80 mm | 10 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 81 | 80 mm | 25 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 82 | 80 mm | 30 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 83 | 80 mm | 40 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 84 | 80 mm | 50 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 85 | 80 mm | 70 | G 1/4 | M 10 |
| K- 07 15 11 86 | 80 mm | 100 | G 1/4 | M 10 |

Acessórios

K-MAGNETSENSOREN-REED Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)