

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------|---|
| Pressão operacional | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Faixa de temperatura | -10 °C to +60 °C |
| Fluxo 6bar e 10bar | 550 NI/min |
| Fluxo 6bar e 5bar | 400 NI/min |
| Corpo da válvula | Alumínio |
| Mola | Special steel |
| Êmbolo | Aluminium |
| Material de vedação | NBR |



Nota

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artigo

| Descrição | Conexão | Símbolo | Acionamento | Posições de comutação |
|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | dupla estabilidade | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | dupla estabilidade | 3* |