

K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves

HANSA FLEX

Características

Pressão operacional	Max. vacuum 10 bar
Pressão de trabalho mín.	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C
Fluxo 6bar e 10bar	550 NL/min (G 1/8), 1100 NL/min (G 1/4), 2150 NL/min (G 3/8), 4600 NL/min (G 1/2)
Fluxo 6bar e 5bar	400 NL/min (G 1/8), 750 NL/min (G 1/4), 1560 NL/min (G 3/8), 3200 NL/min (G 1/2)
Conexão Ar de controle	G 1/8



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	DN	Função	Número do diagrama de conexões	Comando
K-07 15 00 41	G 1/8	5	3/-way NO	24	
K-07 15 00 42	G 1/4	8	3/-way NO	24	
K-07 15 00 45	G 1/2"	15	3/-way NO	24	
K-07 15 25 67	G 3/8	13	3/-way NO	24	
K-07 15 00 43	G 1/8	5	3/2-way NC	25	
K-07 15 00 44	G 1/4	8	3/2-way NC	25	
K-07 15 00 46	G 1/2"	15	3/2-way NC	25	
K-07 15 25 68	G 3/8	13	3/2-way NC	25	
K-07 15 00 47	G 1/8	5	3/2-way	26	
K-07 15 00 48	G 1/4	8	3/2-way	26	
K-07 15 00 49	G 1/2"	15	3/2-way	26	
K-07 15 25 69	G 3/8	13	3/2-way	26	