

K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Função | 5/3-way |
| Pressão operacional | Max. vacuum 10 bar |
| Pressão de trabalho mín. | |
| Faixa de temperatura | -10 °C to +60 °C |
| Fluxo 6bar e 10bar | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Fluxo 6bar e 5bar | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2) |



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Conexão | DN | Função | Número do diagrama de conexões |
|----------------|---------|----|---------|--------------------------------|
| K- 07 15 03 48 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 49 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 50 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 03 51 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 52 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 53 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 25 72 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 25 73 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 25 74 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 03 54 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 55 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 56 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 31 |