

# K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

**HANSA FLEX**

## Características

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Função                   | 5/3-way   |
| Pressão operacional      | Max. vacuum 10 bar  |
| Pressão de trabalho mín. |   |
| Faixa de temperatura     | -10 °C to +60 °C  |
| Fluxo 6bar e 10bar       | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Fluxo 6bar e 5bar        | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição      | Conexão | DN | Função  | Número do diagrama de conexões |
|----------------|---------|----|---------|--------------------------------|
| K- 07 15 03 48 | G 1/8   | 5  | 5/3-way | 29                             |
| K- 07 15 03 49 | G 1/8   | 5  | 5/3-way | 30                             |
| K- 07 15 03 50 | G 1/8   | 5  | 5/3-way | 31                             |
| K- 07 15 03 51 | G 1/4   | 8  | 5/3-way | 29                             |
| K- 07 15 03 52 | G 1/4   | 8  | 5/3-way | 30                             |
| K- 07 15 03 53 | G 1/4   | 8  | 5/3-way | 31                             |
| K- 07 15 25 72 | G 3/8   | 13 | 5/3-way | 29                             |
| K- 07 15 25 73 | G 3/8   | 13 | 5/3-way | 30                             |
| K- 07 15 25 74 | G 3/8   | 13 | 5/3-way | 31                             |
| K- 07 15 03 54 | G 1/2"  | 15 | 5/3-way | 29                             |
| K- 07 15 03 55 | G 1/2"  | 15 | 5/3-way | 30                             |
| K- 07 15 03 56 | G 1/2"  | 15 | 5/3-way | 31                             |