

K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Pressão de entrada | Max. 16 bar |
| Temperatura do fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Unidade filtrante | 0,30 µm |
| Grau de eficiência | 99.999 % |
| Material de vedação | NBR |
| Elemento do filtro | Paper-POM |
| Carcaça | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Medição do valor de fluxo | FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar |



Nota

* = Dimensions with adapter plate!
Outras indicações a pedido.

Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Informações adicionais

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|-------|---------------|--------|----------------------|--------|--------|----|
| K- 07 25 10 70 | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 |
| K- 07 25 10 73 | G 1/2 | 500 | 68,8 | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0 | 147,3 | 15 |

Acessório para

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |