
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard



Características				
Pressão de entrada	Max. 16 bar			
Temperatura do fluido	max. 60 °C			
Temperatura ambiente	Max. 60 °C			
Material de vedação	NBR			
Elemento do filtro	Activated carbon-POM			
Carcaça	Die-cast zinc			
Drain valve	Semi-automatic			
Teor de óleo residual	0.005 mg/m3			
Medição do valor de fluxo	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar			





Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artig	go	
_		

Descrição	Rosca	Fluxo	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Tamanho
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Acessório para	
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler