


K-VORFI METALLBEHAEL MULTIFIX MINI

Pre-filters with metal bowl

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Unidade filtrante	0,30 µm
Grau de eficiência	99.999 %
Material de vedação	NBR
Elemento do filtro	Paper-POM
Carcaça	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	FV at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.02$ bar



Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Outras indicações a pedido.

Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 65	G 1/8	130	40,0	111,6 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 67	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Acessório para

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet