

# K-VHR IS O BUND AG

Hexagon socket screw plugs without collar, R-Thread

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Pressão de trabalho   | 10 bar                       |
| Temperatura do fluido | max. +90 °C                  |
| Temperatura ambiente  | Max. +90 °C                  |
| Tipo                  | Bujões com sextavado interno |
| Material              | Latão, superfície metálica   |



## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|-------|
| K- 07 40 45 29 | R 1/8 | 8,0        | 5 mm  |
| K- 07 40 45 32 | R 1/4 | 10,0       | 7 mm  |
| K- 07 40 45 35 | R 3/8 | 10,0       | 8 mm  |
| K- 07 40 45 38 | R 1/2 | 10,0       | 10 mm |
| K- 07 40 45 41 | R 3/4 | 14,0       | 14 mm |
| K- 07 40 45 43 | R 1   | 12,0       | 17 mm |