

# K-W90 VERSCHR PFA

Union elbows - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

## Características

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Pressão operacional</b>     | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C) |
| <b>Temperatura operacional</b> | Max. 200 °C  |
| <b>Material</b>                | Perfluoroalcoxi (PFA)  |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | para mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-------|----------------|---------|---------|
| K- 07 40 41 80 | G 1/8 | 4 mm / 6 mm    | 25,0    | 20,0    |
| K- 07 40 41 82 | G 1/8 | 6 mm / 8 mm    | 30,0    | 23,0    |
| K- 07 40 41 84 | G 1/8 | 8 mm / 10 mm   | 36,0    | 25,0    |
| K- 07 40 41 87 | G 1/4 | 4 mm / 6 mm    | 26,0    | 25,0    |
| K- 07 40 41 89 | G 1/4 | 6 mm / 8 mm    | 30,0    | 27,0    |
| K- 07 40 41 91 | G 1/4 | 8 mm / 10 mm   | 36,0    | 32,0    |
| K- 07 40 41 94 | G 3/8 | 4 mm / 6 mm    | 29,0    | 30,0    |
| K- 07 40 41 96 | G 3/8 | 6 mm / 8 mm    | 33,0    | 27,0    |
| K- 07 40 41 98 | G 3/8 | 8 mm / 10 mm   | 36,0    | 29,0    |
| K- 07 40 42 01 | G 1/2 | 4 mm / 6 mm    | 32,0    | 29,0    |
| K- 07 40 42 03 | G 1/2 | 6 mm / 8 mm    | 36,0    | 29,0    |
| K- 07 40 42 05 | G 1/2 | 8 mm / 10 mm   | 39,0    | 31,0    |