


# K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pressão de trabalho pulsante | Max. 10 bar   |
| Pressão                      | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| Material do tubo adequado    | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                        | Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1                             |
| Temperatura ambiente         | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Material                     | Aço inoxidável 1.4404   |
| Material de vedação          | FKM   |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|-------|
| K- 07 40 47 04 | G 1/8 | 29,0       | 14 mm |
| K- 07 40 47 03 | G 1/4 | 32,5       | 17 mm |
| K- 07 40 47 05 | G 3/8 | 36,0       | 21 mm |
| K- 07 40 47 02 | G 1/2 | 41,5       | 26 mm |