
K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G
Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer



Características					
Pressão de entrada	2.5 - 9 bar				
Temperatura do fluido	max. 70 °C				
Temperatura ambiente	Max. 70 °C				
Conexão elétrica	Coupler plug PG 9 - form B				
Material de vedação	NBR				
Carcaça	Die-cast aluminium				
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar				
Outras indicações	User manual on request				





Artigo								
Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Tamanho	
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400	
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400	

Acessórios			
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		
K-HALTERBAUSATZ	Holder		