K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Características

Corrente de operação	200 mA
União roscada para cabo	M 20 x 1.5
Função de comutação	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Tipo de proteção	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C
Carcaça	Polyamide blue or black
Parafuso	Stainless steel 1.4301
Eixo	Polyamide PA6, black
Tampa	Polycarbonate, transparent
Ponte de montagem	PA6 with 30 % glass fibre
Vedações	EPDM and NBR
Material de vedação	NBR



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artigo

Descrição	Tensão	Definição
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.