# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

## Características

| | |
|---|---|
| **União roscada para cabo** | M 20 x 1.5 |
| **Potência de comutação mín.** | 1 mA at 4 V DC |
| **Potência de comutação nominal** | 1 mA to 5 A at 250 V AC |
| **Função de comutação** | Changeover, silver-plated contacts |
| **Tipo de proteção** | IP 67, acc. to DIN EN 60529 |
| **Faixa de temperatura** | -20 °C to +70 °C |
| **Carcaça** | Polyamide blue or black |
| **Parafuso** | Stainless steel 1.4301 |
| **Eixo** | Polyamide PA6, black |
| **Tampa** | Polycarbonate, transparent |
| **Ponte de montagem** | PA6 with 30 % glass fibre |
| **Vedações** | EPDM and NBR |
| **Material de vedação** | NBR |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Artigo

| Descrição | Definição |
|---|---|
| **K- 07 30 29 05** | End position feedback, M 2 type with microswitch |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*