
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer



Características	
Pressão de entrada	2.5 - 9 bar
Temperatura do fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Conexão elétrica	Coupler plug PG 9 - form B
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast aluminium
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request





1

Artigo Descrição Rosca Fluxo D Tamanho K- 07 25 12 05 G 1/4 1600 65,0 97,0 34,0 300 131,0 mm K- 07 25 12 07 G 3/8 65,0 34,0 300 2500 131,0 mm 97,0 K- 07 25 12 09 G 1/2 2500 65,0 131,0 mm 97,0 34,0 300 K- 07 25 12 11 G 3/8 142,5 mm 400 4500 78,0 102,0 40,5 K- 07 25 12 13 G 1/2 4500 78,0 142,5 mm 102,0 40,5 400

Acessórios	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder