
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Características

Pressão de entrada	2.5 - 9 bar
Temperatura do fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Conexão elétrica	Coupler plug PG 9 - form B
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast aluminium
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request





Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamanho
K- 07 25 12 05	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 07	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 09	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 11	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 13	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

Acessórios

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.