K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Características

Modelo	Calibration, testing and service unit
Precisão	0,25% FS
Temperatura do material de medição	-20 °C to +80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Peças que entraram em contato com o material de medição	CrNi-steel with NBR seal
Carcaça	Die-cast zinc



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Informações adicionais

Further measuring ranges on request

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Conexão
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.