


K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA**FLEX**

Características

Pressão operacional	1.5 - 8 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexão elétrica	Connector Type B acc. to ISO 4400
Pressão de trabalho mín.	1,5 bar
Tipo de proteção	IP 65
Corpo da válvula	Aluminium alloy



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	Conexão de purga	Fluxo (L/min)	Número do diagrama de conexões	Tensão	Comando	Tamanho
K-07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K-07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K-07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K-07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K-07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K-07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K-07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K-07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400