

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting

K-07302861

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Campo de aplicação | Ar, Gases neutros (lubrificados ou não) |
| Temperatura ambiente | -10 °C to +60 °C |
| Conexão elétrica | Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400 |
| Frequência de comutação | 60/min. |
| Tensão de comutação | max. 250 V AC/DC |
| Função | Changeover |
| Tipo de proteção | IP 65 |
| Material | Polímero Grivory (PA 61/XT) |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artigo

| Descrição | Faixa de ajuste |
|---------------|-----------------|
| K-07 30 28 61 | 0,5 - 10,0 bar |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------------|---------------------------|
| K-VT SCHMAL MULTIFIX | Manifolds - narrow design |
| K-VT BREIT MULTIFIX | Manifolds - wide design |

é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|-------------------|-----------|
| K-VERTEILER HANSA | Manifolds |
|-------------------|-----------|