

# K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting  
K-07302861

**HANSA FLEX**

## Características

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                    | Spring-loaded diaphragm (NBR)           |
| <b>Campo de aplicação</b>      | Ar, Gases neutros (lubrificados ou não) |
| <b>Temperatura ambiente</b>    | -10 °C to +60 °C                        |
| <b>Conexão elétrica</b>        | Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400  |
| <b>Frequência de comutação</b> | 60/min.                                 |
| <b>Tensão de comutação</b>     | max. 250 V AC/DC                        |
| <b>Função</b>                  | Changeover                              |
| <b>Tipo de proteção</b>        | IP 65                                   |
| <b>Material</b>                | Polímero Grivory (PA 61/XT)             |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Artigo

| Descrição      | Faixa de ajuste |
|----------------|-----------------|
| K- 07 30 28 61 | 0,5 - 10,0 bar  |

## é acessório para os seguintes produtos

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| K-VT SCHMAL MULTIFIX | Manifolds - narrow design |
| K-VT BREIT MULTIFIX  | Manifolds - wide design   |

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K-VERTEILER HANSA | Manifolds |
|-------------------|-----------|