K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

Características

Pressão operacional	1.5 - 8 bar
Faixa de temperatura	Up to +70 °C
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexão de ar de controle	G 1/8
Corpo da válvula	Aluminium alloy





Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	Conexão de purga	Fluxo (L/min)	Número do diagrama de conexões	Tamanho
K- 07 15 04 21	M 5	M 5	250	29	100
K- 07 15 04 22	G 1/8	G 1/8	400	29	100
K- 07 15 04 23	G 1/8	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 24	G 1/4	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 25	G 1/4	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 26	G 3/8	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 27	G 1/2"	G 1/2	1600	29	400

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.