

# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada        | 2.5 - 9 bar   |
| Temperatura do fluido     | max. 70 °C  |
| Temperatura ambiente      | Max. 70 °C  |
| Conexão elétrica          | Coupler plug PG 9 - form B  |
| Material de vedação       | NBR   |
| Carcaça                   | Die-cast aluminium  |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Outras indicações         | User manual on request  |



## Artigo

| Descrição      | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 12 26 | G 1/8 | 550           | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200     |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4 | 550           | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200     |

## Acessórios

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| K-WANDHALTER    | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder       |

## é acessório para os seguintes produtos

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Manifolds |
|-------------------|-----------|