

K-TR PVC SICHERHEITS SET

Kit de mangueira de ar comprimido de segurança de PVC

HANSA FLEX

Características

Temperatura operacional -15 °C até +60 °C



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Mangueira padrão flexível, resistente à pressão e à abrasão. Alta segurança devido à cor dos sinais – iluminação verde. Produzida com acoplamento de segurança do botão de pressão DN 7,4 e adaptadores de encaixe em latão niquelado.

Não adequada para ferramentas com batidas ou pulsantes!

Artigo

| Descrição | Ø interno da mangueira (mm) | Ø externo da mangueira (mm) | Pressão de serviço máx. com 20°C (bar) | Comprimento da mangueira (m) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| K- 07 10 12 03 | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 01 | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 02 | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 06 | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 04 | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 05 | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |