


K-XVMK 5

Male connectors, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

HANSA FLEX

Características

Área de pressão	Max. 25 bar
Mangueiras recomendadas	PTFE hose
Faixa de temperatura	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Material	Aço inoxidável 1.4404
Vedação	Pure metal



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

Artigo

Descrição	Rosca	para mangueira	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 30 19	R 1/8	6 mm / 4 mm	26,0	12	10
K- 07 40 30 20	R 1/8	8 mm / 6 mm	26,5	14	13
K- 07 40 30 17	R 1/4	6 mm / 4 mm	29,5	12	14
K- 07 40 30 18	R 1/4	8 mm / 6 mm	30,0	14	14
K- 07 40 30 16	R 1/4	10 mm / 8 mm	32,5	16	14
K- 07 40 30 21	R 3/8	10 mm / 8 mm	33,0	16	17