K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

Características

Fluidos	Air, neutral gases, filtered
Pressão de trabalho	0.5 to 10 bar
Temperatura operacional	-20 °C to +70 °C
incluso no escopo de fornecimento	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
Carcaça	Aluminium, anodised
Material	Junta: NBR
Material de vedação	NBR



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Artigo

Descrição	Função	Acionamento	DN	Fluxo (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.