
K-BKR SCHW STAHLHEBEL IG IG

Ball valves with black steel lever, lighweight type, female/female thread



Características					
Campo de aplicação	Ar comprimido, Água, Gases atóxicos e não agressivos, Equipamentos de calefação, Agrícola				
Pressão operacional	Max. 40 bar				
Temperatura operacional	-15 °C to +90 °C				
Rosca Descrição	G thread acc. DIN EN ISO 228-1				
Carcaça	Nickel-plated brass				
Alavanca	Steel, with plastic coating				
Esfera	Chrome-plated brass				
Vedação da esfera	PTFE				
Vedação do fuso	HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket				





Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo						
Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
K- 07 30 00 83	8	G 1/4	85,0	42,0	39,0	
K- 07 30 00 87	10	G 3/8	85,0	42,0	43,0	
K- 07 30 00 91	15	G 1/2	85,0	46,0	50,0	
K- 07 30 00 95	20	G 3/4	105,0	53,0	58,0	
K- 07 30 00 99	25	G 1	105,0	57,0	69,0	
K- 07 30 01 03	32	G 1 1/4	130,0	70,0	81,0	
K- 07 30 01 07	40	G 1 1/2	130,0	76,0	93,0	
K- 07 30 01 11	50	G 2	165,0	92,0	110,0	