K-MANO STAND U

Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection radial on bottom

Características

Tipo	131.11
Modelo	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Aplicação	For gaseous, liquid, corrosive and not crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere Clean Dry Air applications, machine and plant construction
Categoria de qualidade	2,5
Temperatura do fluido	max. +100 °C
Temperatura ambiente	-40 °C to +60 °C
Carcaça	CrNi steel
Vidro de inspeção	Polycarbonate



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Standard model manufactured entirely from CrNi steel, economical and reliable.

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Ø (mm)	Conexão
K- 07 20 03 82	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 83	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 84	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 85	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 86	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 87	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 88	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 89	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 90	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 91	0 - 60.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 92	0 - 100.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 83	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 84	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 85	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 86	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 87	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 88	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 89	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 90	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 91	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 92	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 93	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.