
K-WV 5/2 EINS ELEKTRO

5/2-way spool valves, single solenoid



Características			
Função	5/2-way		
Pressão operacional	2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air)		
Pressão de trabalho mín.	2,5 bar		
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C		
Fluxo 6bar e 10bar	1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)		
Conexão elétrica	Coupler plug PG 9 - form B		
Tipo de proteção	IP 65 (DIN 46244)		
Carcaça	Anodised aluminium, blue		
Válvula de ponteiro	Stainless steel		
Material de vedação	NBR		





1

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality.

<br/

Artigo					
Descrição	Conexão	Tensão	DN	Número do diagrama de conexões	Comando
K- 07 15 02 21	G 1/4	24 V DC	8	35	
K- 07 15 02 22	G 1/2"	24 V DC	15	35	
K- 07 15 02 23	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	8	35	
K- 07 15 02 24	G 1/2"	230 V AC, 50 Hz	15	35	