
## K-WV 5/2 EINS PNEU

5/2-way spool valves, single pneumatic



Características			
Função	5/2-way		
Pressão operacional	2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air)		
Pressão de trabalho mín.	2,5 bar		
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C		
Fluxo 6bar e 10bar	1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)		
Conexão elétrica	Coupler plug PG 9 - form B		
Tipo de proteção	IP 65 (DIN 46244)		
Carcaça	Anodised aluminium, blue		
Válvula de ponteiro	Stainless steel		
Material de vedação	NBR		





1

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. <br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

Artigo					
Descrição	Conexão	DN	Número do diagrama de conexões	Comando	
K- 07 15 02 17	G 1/4	8	27		
K- 07 15 02 18	G 1/2"	15	27		