

K-SCHL-AUFROLLER LU WA S

Hose reels for compressed air and water, heavy-duty type

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da mangueira | Polyurethane |
| Pressão operacional | máx. 10 bar |
| Temperatura operacional | -10 °C to +40 °C |
| Fixação | Montagem em parede, piso ou teto |
| Entrada | Hose stem 8 mm |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Heavy-duty steel design for industrial applications. Blue, powder-coated housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or latching mechanism. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Artigo

| Descrição | Dimensão da mangueira | A (mm) | B (mm) | Comprimento da mangueira (m) |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| K- 07 10 06 24 | 10 mm x 6,5 mm | 420,0 | 353,0 | 10 |
| K- 07 10 06 25 | 10 mm x 6,5 mm | 420,0 | 353,0 | 20 |
| K- 07 10 06 26 | 12 mm x 8 mm | 420,0 | 353,0 | 15 |
| K- 07 10 06 27 | 16 mm x 11 mm | 420,0 | 353,0 | 15 |