


K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Características

Pressão operacional	1.5 - 8 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexão elétrica	Connector Type B acc. to ISO 4400
Pressão de trabalho mín.	1,5 bar
Tipo de proteção	IP 65
Corpo da válvula	Aluminium alloy



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	Conexão de purga	Fluxo (L/min)	Número do diagrama de conexões	Tensão	Comando	Tamanho
K-07 15 01 00	M 5	M 5	300	32	24 V DC		100
K-07 15 01 01	G 1/8	G 1/8	500	32	24 V DC		100
K-07 15 01 02	G 1/8	G 1/8	750	32	24 V DC		200
K-07 15 01 03	G 1/4	G 1/4	850	32	24 V DC		200
K-07 15 01 04	G 1/4	G 1/4	1300	32	24 V DC		300
K-07 15 01 05	G 3/8	G 3/8	1500	32	24 V DC		300
K-07 15 01 06	M 5	M 5	300	32	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 01 07	G 1/8	G 1/8	500	32	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 01 08	G 1/8	G 1/8	750	32	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 01 09	G 1/4	G 1/4	850	32	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 01 10	G 1/4	G 1/4	1300	32	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 01 11	G 3/8	G 3/8	1500	32	230 V, 50 Hz		300