
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve



Características				
Pressão de entrada	0 - 9 bar			
Temperatura do fluido	max. 70 °C			
Temperatura ambiente	Max. 70 °C			
Conexão de purga	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)			
Material de vedação	NBR			
Carcaça	Die-cast-Aluminium			
Manípulo	Plastic			
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Outras indicações	User manual on request			





Artigo								
Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Tamanho	
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300	
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300	
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300	
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400	
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400	

Acessórios	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder