
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve



Características				
Pressão de entrada	Max. 10 bar			
Temperatura do fluido	max. 70 °C			
Temperatura ambiente	Max. 70 °C			
Material de vedação	NBR			
Tampa da mola	POM			
Carcaça	Die-cast aluminium			
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Outras indicações	User manual on request			





Artigo								
Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo	Α	В	С	D	Tamanho
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Acessórios	
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket