
K-WTEH 3-TLG MET SICH WAND H G

Service units, 3-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Características			
Pressão de entrada	Max. 10 bar		
Temperatura do fluido	max. 70 °C		
Temperatura ambiente	Max. 70 °C		
Dimensão dos poros no elemento filtrante	5 μm		
Material de vedação	NBR		
Tampa da mola	POM		
Carcaça	Die-cast aluminium		
Acessório para gotejamento	Brass/POM		
Drain valve	Semi- or fully-automatic		
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar		
Outras indicações	User manual on request		





Artigo									
Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo	Α	В	С	D	Tamanho	
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 14 31	G 3/4	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600	
K- 07 25 14 33	G 1	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600	

Acessórios			
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts		
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA		
K-FILTERELEMENT	Filter element		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		