
K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G
Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket



Características			
Pressão de entrada	Max. 10 bar		
Temperatura do fluido	max. 70 °C		
Temperatura ambiente	Max. 70 °C		
Pressão de trabalho	0.5 - 9 bar		
Material de vedação	NBR		
Tampa da mola	POM		
Carcaça	Die-cast aluminium		
Acessório para gotejamento	Brass/POM		
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar		
Outras indicações	User manual on request		





Artigo								
Descrição	Rosca	Fluxo	А	В	С	D	Tamanho	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 08 73	G 3/4	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600	
K- 07 25 08 74	G 1	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600	

Acessórios		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat	
K-HALTERBAUSATZ	Holder	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets	
K-WANDHALTER	Wall bracket	