# K-KM MS NI

Hexagonal lock nuts - nickel plated brass

## Características

| | |
|---|---|
| **Temperatura operacional** | Max. 150 °C |
| **Pressão** | Max. 60 bar |
| **Material** | Latão niquelado |



## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

## Descrição

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição | Rosca | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 44 16** | G 1/8 | 3,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 44 17** | G 1/4 | 3,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 44 18** | G 3/8 | 4,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 44 19** | G 1/2 | 5,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 44 20** | G 3/4 | 5,0 | 30 mm |
| **K- 07 40 44 21** | G 1 | 6,0 | 38 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*