# K-GMM 2

Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | 233.30 |
| **Modelo** | Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing) |
| **Aplicação** | For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere |
| **Categoria de qualidade** | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) |
| **Temperatura do fluido** | max. +100 °C |
| **Temperatura ambiente** | -20 °C até +60 °C |
| **Carcaça** | CrNi steel |
| **Vidro de inspeção** | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate |




## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição | Faixa de medição | Ø (mm) | Conexão |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 07 03** | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 04** | 0 - 4.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 05** | 0 - 6.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 06** | 0 - 10.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 07** | 0 - 16.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 08** | 0 - 25.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 09** | 0 - 40.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 10** | 0 - 60.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 11** | 0 - 100.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 12** | 0 - 160.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 13** | 0 - 250.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 07 14** | 0 - 400.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 01 79** | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 80** | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 81** | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 82** | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 83** | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 84** | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 85** | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 86** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 87** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 88** | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 89** | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 90** | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 91** | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 92** | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 93** | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 94** | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 95** | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 96** | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*