
## K-SCHOTT-STECKVERB 3

Female bulkhead connectors



Características			
Pressão de trabalho	Max. 15 bar, coarse vacuum		
Campo de aplicação	Ar, Vácuo		
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)		
Fluidos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials		
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C		
Material	Polímero e latão niquelado		
Anel de pressão	Plastic		





## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo					
Descrição	para Ø externo da mangueira	Rosca Painel de instrumentos	L1 (mm)	SW	
K- 07 40 04 31	4 mm	M 12 x 1	31,1	14 mm	
K- 07 40 04 32	6 mm	M 14 x 1	33,4	17 mm	
K- 07 40 04 33	8 mm	M 16 x 1	37,7	19 mm	
K- 07 40 04 34	10 mm	M 20 x 1	41,8	24 mm	
K- 07 40 04 35	12 mm	M 22 x 1	46,7	27 mm	
K- 07 40 04 36	16 mm	M 27 x 1	51,2	32 mm	