

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Camada interna | Soft-PVC, black |
| Reforço | Trançado de poliéster |
| Camada externa | PVC-flexível, azul |
| Temperatura operacional | -20 °C to +60 °C |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artigo

| Descrição | Ø interno da mangueira (mm) | Ø externo da mangueira (mm) | Pressão de serviço máx. com 20°C (bar) | Comprimento da mangueira (m) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| K- 07 10 11 91 | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 85 | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 87 | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 88 | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 90 | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 11 99 | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 93 | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 95 | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 96 | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 98 | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |