K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2 Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and

stems DN 7.2



Características				
Camada interna	terna Soft-PVC, black			
Reforço	Trançado de poliéster			
Camada externa	PVC-flexível, azul			
Temperatura operacional	-20 °C to +60 °C			



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artigo					
Descrição	Ø interno da mangueira	Ø externo da mangueira	Pressão de serviço máx. com 20°C (bar)	Comprimento da mangueira	
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5	
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10	
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15	
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20	
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25	
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5	
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10	
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15	
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20	
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25	