# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

## Características

| | |
|---|---|
| **Camada interna** | Soft-PVC, black |
| **Reforço** | Trançado de poliéster |
| **Camada externa** | PVC-flexível, azul |
| **Temperatura operacional** | -20 °C to +60 °C |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Não adequada para ferramentas com batidas ou pulsantes!

## Artigo

| Descrição | Ø interno da mangueira (mm) | Ø externo da mangueira (mm) | Pressão de serviço máx. com 20°C (bar) | Comprimento da mangueira (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 11 92** | 6,3 | 11,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 11 86** | 6,3 | 11,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 11 89** | 6,3 | 11,0 | 12 | 20 |
| **K- 07 10 12 00** | 9,0 | 14,5 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 11 94** | 9,0 | 14,5 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 11 97** | 9,0 | 14,5 | 12 | 20 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*