
K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex



Características		
Pressão de trabalho pulsante	Max. 10 bar	
Pressão	Max. 15 bar (depending on pipe quality)	
Material do tubo adequado	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU	
Norma	Rosca BSPT conforme ISO 7-1	
Temperatura ambiente	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)	
Material	Aço inoxidável 1.4404	
Material de vedação	FKM	





1

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Artigo				
Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm